Βυθιζόμενη αντλία SP 6 Flat Inox

Ιδανικό για 14.000 λίτρα καθαρού νερού την ώρα: η βυθιζόμενη αντλία SP 6 Flat Inox με 1 χιλιοστό flat pick-up, επίπεδο αισθητήρα και αυτόματο/χειροκίνητο διακόπτη. Περιλαμβάνει προ-φίλτρο.





1 Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

3 Quick Connect

- Προσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1'', 1 1/4'' και 1 1/2''.

2 Αισθητήρας επιπέδου

- Για συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.

4 Αναδιπλούμενα πόδια

- Εναλλάσεται από την κανονική λειτουργία με μέγιστη χωρητικότητα 1 χιλιοστό.

Βυθιζόμενη αντλία SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2021-02-28

Βυθιζόμενη αντλία SP 6 Flat Inox

Τεχνικά Στοιχεία

Order No. EUI		1.645-505.0
		4054278060446
Μεγ. ισχύς κινητήρα	**W**	550
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	14000
Delivery temperature, max.	**°C**	35
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	**m / bar**	9 / 0,9
Ρηχή αναρροφήση σε βάθος	**mm**	1
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ.	**mm**	5
Μέγιστο βάθος βύθισης	**m**	7
Χρόνος μετά τη λειτουργία	**s**	15
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	**mm**	1
Αναρρόφηση έως	**mm**	1
Σύνδεση νήματος		G1 1/2
Νήμα σύνδεσης από πλευράς πίεσης		G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	**m**	H07RN8-F / 10
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	**kg**	5,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	238 × 287 × 356

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Αφαιρούμενο φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι	■
Λάστιχο σύνδεσης	1", 1 1/4", 1 1/2" συμπεριλαμβανομένης βαλβίδας αντεπιστροφής
Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Ανάψτε την αντλία
Αλλαγή σε flat pick-up	■
Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου	■
Κεραμική σφράγιση	■

■ **Περιλαμβάνεται στη συσκευασία**

Βυθιζόμενη αντλία SP 6 Flat Inox 1.645-505.0

1

2

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σωλήνες									
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	1	6.997-346.0						Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	□
Διάφορα									
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	2	2.997-100.0						Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	□

□ Διαθέσιμα εξαρτήματα